


NUMINOS® GIMBLE L

innfelt downlight hvit/krom 4000 K 40°

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med forskjellige down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® GIMBLE L innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009753
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	dreiebar stang og vipbar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2700 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	white/chrome
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	11.5 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.606 kg

Lyskilde

2093752	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010689	NUMINOSÂ® L , Diffuser frostet
1010697	LED-driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , Diffuser Honeycomb
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOSÂ® L , Diffuser avskjerming
1010690	NUMINOSÂ® L , Diffuser elliptisk
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflektor, kobber
1010131	NUMINOSÂ® L , reflektor, gull

Bruttovekt	0.756 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	11.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm