

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® GIMBLE L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Tako lahko poskrbite za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009753
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	17 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	2700 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	bela/krom
CRI	90
UGR ≤	22
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	11.5 cm
Premer	16 cm
Neto teža	0.606 kg
Bruto teža	0.756 kg

Svetlobnega Vira

2093752	
---------	---

Dodatki

1010689	NUMINOS® L , Difuzor matiran
1010697	LED gonilnik , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Difuzor satovje
1010701	LED gonilnik , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prizmatični difuzor
1010690	NUMINOS® L , difuzor, eliptični
1010705	LED gonilnik , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , reflektor, baker
1010131	NUMINOS® L , reflektor, zlato

Globina vgradnje	11.5 cm
Premer vgradnje	14.5 cm