


NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® GIMBLE L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Št. art.                         | 1009756     |
| Število različnih svetlobnih rež | 1           |
| IP koda                          | IP20        |
| Montaža                          | Vgradnja    |
| Podrobnosti montaže              | Strop       |
| Sekundarni tok / napetost        | 500 mA      |
| Zaščitni razred                  | III         |
| El. moč                          | 17 W        |
| minimalna temperatura okolja     | -20 °C      |
| maksimalna temperatura okolja    | 40 °C       |
| Lumini                           | 2700 lm     |
| Barvna temperatura               | 4000 Kelvin |
| Kot sevanja                      | 55 °        |
| Barva                            | bela/krom   |
| CRI                              | 90          |
| UGR ≤                            | 22          |
| Življenjska doba                 | 50000 h     |
| Risk Group                       | 1           |
| Višina                           | 11.5 cm     |
| Premer                           | 16 cm       |
| Neto teža                        | 0.606 kg    |
| Bruto teža                       | 0.756 kg    |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Difuzor matiran       |
| 1010697 | LED gonilnik , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Difuzor satovje       |
| 1010701 | LED gonilnik , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Prizmatični difuzor   |
| 1010690 | NUMINOS® L , difuzor, eliptični    |
| 1010705 | LED gonilnik , 36 W, 500 mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflektor, baker      |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflektor, zlato      |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Globina vgradnje | 11.5 cm |
| Premer vgradnje  | 14.5 cm |