


NUMINOS® L

spotti, musta/kromi, 2700 K 20°

NUMINOS on SLV:n täydellisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alavalajien ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® DL L, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työvalon ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tilaajien suosittuun valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2400 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väri- ja valonlämpötilalla ja valonhoitoindeksillä 90. Asennus onnistuu kaikenlaisissa tilanteissa. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009759
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	III
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	2400 lm
Valon väri- ja lämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	musta/kromi
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	8.5 cm
halkaisija	13 cm
Nettopaino	0.434 kg
Bruttopaino	0.584 kg

Valonlähteet

2093870	
---------	---

Tarvikkeet

1010689	NUMINOS® L , Dif- fuusori himmeä
1010697	LED-muuntaja , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Dif- fuusori hunajakenno
1010701	LED-muuntaja , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prisma- linen Diffuusori
1010690	NUMINOS® L , Dif- fuusori elliptinen
1010705	LED-muuntaja , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , heijas- tin, kupari
1010131	NUMINOS® L , heijas- tin, kulta

Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	8.5 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm