


## **NUMINOS® L**

## incasso a plafone, 2700 K, $40^{\circ}$ , IP20, rotondo, nero / bianco

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 17 Watt, l'intensità luminosa di 2400 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## **DATI TECNICI**

Articolo	1009760
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	17 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	2400 lm
Temperaturacolore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	nero/bianco
CRI	90
UGR≤	22
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	8.5 cm
Diametro	13 cm
Peso netto	0.44 kg
Peso lordo	0.59 kg



## Sorgente Luminosa

2093870	A D
Accessori	
1010689	NUMINOS® L , diffusore smerigliato
1010132	NUMINOS® L , riflettore, rame
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , diffusore prismatico
1010690	NUMINOS® L , diffusore ellittico
1010131	NUMINOS® L , riflettore, oro
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI

Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	8.5 cm
Diametro d'incasso	12 cm