


NUMINOS® L

vgradna svetilka, 2700 K, 40°, IP20, okrogla, črna/bela

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS®DL L, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Tako lahko poskrbite za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 17 vatov, svetlobno močjo 2400 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Enostavna namestitvev je le formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009760
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	17 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	2400 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna/bela
CRI	90
UGR ≤	22
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	8.5 cm
Premer	13 cm
Neto teža	0.44 kg
Bruto teža	0.59 kg

Svetlobnega Vira

2093870	
---------	---

Dodatki

1010689	NUMINOS® L , Difuzor matiran
1010132	NUMINOS® L , reflektor, baker
1010697	LED gonilnik , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Difuzor satovje
1010701	LED gonilnik , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prizmatični difuzor
1010690	NUMINOS® L , difuzor, eliptični
1010131	NUMINOS® L , reflektor, zlato
1010705	LED gonilnik , 36 W, 500 mA, DALI

Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	8.5 cm
Premer vgradnje	12 cm