


NUMINOS® L

infälld takarmatur, 2700 K, 40°, IP20, rund, svart / vit

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Olika down- och spotlights möjliggör tusentals alternativ för din belysningsdesign. Precis som med NUMINOS® DL L infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 17 watt, ljusström på 2400 lumen, färgtemperatur på 2700 Kelvin och ett färgåtergivningsindex på över 90. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009760
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2400 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	8.5 cm
Diameter	13 cm
Netto vikt	0.44 kg
Bruttovikt	0.59 kg

2093870	
1010689	NUMINOS® L , Diffusor frostad
1010132	NUMINOS® L , reflektor, koppar
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOS® L , Prisma- tisk diffusor
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisk
1010131	NUMINOS® L , reflektor, guld
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI

Utskärningens form	runda
Inbyggjadsdjup	8.5 cm
Installationsdiameter	12 cm