

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Art. Nr.                              | 1009761       |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1             |
| IP Code                               | IP20          |
| Montage                               | Einbau        |
| Montagedetails                        | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA        |
| Schutzklasse                          | III           |
| Wattage                               | 17 W          |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C         |
| Lumen                                 | 2400 lm       |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °          |
| Farbe                                 | schwarz/chrom |
| CRI                                   | 90            |
| UGR ≤                                 | 22            |
| Lebensdauer                           | 50000 h       |
| Risikogruppe                          | 1             |
| Höhe                                  | 8.5 cm        |
| Durchmesser                           | 13 cm         |
| Nettogewicht                          | 0.434 kg      |
| Bruttogewicht                         | 0.584 kg      |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet   |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe        |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch  |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer    |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold      |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe       | 8.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm  |