


NUMINOSÂ® L

infÄlld taklampa svart / krom 2700 K 40Â°

NUMINOS-belysningssystemet frÄn SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet pÄ ett unikt sÄtt. Med olika downlights och spotlights sÄkerstÄller du tusentals ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOSÂ® DL L infÄlld taklampa, som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. PÄ sÄ vis skapar du en subtil, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄ eller pÄ rummet. Den infÄllda taklampan imponerar med en effekt pÄ 17 watt, ljusstrÄm pÄ 2400 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 2700 Kelvin och ett hÄgt fÄrgÄtergivningsindex pÄ Äver 90. Monteringen gÄrs pÄ ett Ägonblick. NÄr bestÄmmer du dig fÄr NUMINOSÂ® frÄn SLV?



Art. Nej.	1009761
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2400 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	2700 Kelvin
StrÄlningsvinkel	40 °
FÄrg	svart/krom
CRI	90
UGR ≤	22
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	8.5 cm
Diameter	13 cm
Netto vikt	0.434 kg
Bruttovikt	0.584 kg

2093870	
1010689	NUMINOSÂ® L , Diffusor frostad
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOSÂ® L , Prisma- tisk diffusor
1010690	NUMINOSÂ® L , diffusor elliptisk
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflek- tor, koppar
1010131	NUMINOSÂ® L , reflek- tor, guld

Utskärningens form	rund
Inbyggjadsdjup	8.5 cm
Installationsdiameter	12 cm