


NUMINOS® L

Stropní vestavné svítidlo, 2700 K, 55°, IP20, kulaté, černé

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® DL L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusťné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 17 W, intenzitou světla 2400 lumenů, teplotou barev 2700 K a indexem podání barev nad 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009762
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	III
Příkon	17 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	2400 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	22
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	8.5 cm
Průměr	13 cm
Hmotnost netto	0.44 kg
Celková hmotnost	0.59 kg

Světelného Zdroje

2093870	
---------	---

Příslušenství

1010689	NUMINOS® L , matný difuzor
1010132	NUMINOS® L , reflektor, měděný
1010697	LED Driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , voštinový difuzor
1010701	LED Driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , prizmatický difuzor
1010690	NUMINOS® L , eliptický difuzor
1010131	NUMINOS® L , reflektor, zlatý
1010705	LED Driver , 36 W, 500 mA, DALI

Tvar výřezu	kulatý
Vestavná hloubka	8.5 cm
Vestavný průměr	12 cm