




## NUMINOS® L

innfelt armatur, 2700 K, 55°, IP20, rund, svart

NUMINOS er det optimalt avstemte armateursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med forskjellige down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® DL M innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 17 watt, lysstyrke av 2400 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS® L fra SLV?



### TEKNISKE DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1009762           |
| Antall ulike lysuttak         | 1                 |
| IP-kode                       | IP20              |
| Montering                     | Innfelt montering |
| Montering detaljer            | Tak               |
| Sekundær strøm / spenning     | 500 mA            |
| Kapslingsgrad                 | III               |
| Systemeffekt                  | 17 W              |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C            |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C             |
| Lysytelse                     | 2400 lm           |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin       |
| Spredningsvinkel              | 55 °              |
| Farge                         | black             |
| CRI                           | 90                |
| UGR ≤                         | 22                |
| Levetid                       | 50000 h           |
| Risikogruppe                  | 1                 |
| Høyde                         | 8.5 cm            |
| Diameter                      | 13 cm             |
| Nettovekt                     | 0.44 kg           |
| Bruttovekt                    | 0.59 kg           |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOSÂ® L , Diffuser frostet                           |
| 1006143 | NuminosÂ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm sort      |
| 1010697 | LED-driver , 21 W, 500 mA                                |
| 1010687 | NUMINOSÂ® L , Diffuser Honeycomb                         |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE                         |
| 1010688 | NUMINOSÂ® L , Diffuser avskjerming                       |
| 1006146 | NuminosÂ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm hvit |
| 1006144 | NuminosÂ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm hvit      |
| 1010690 | NUMINOSÂ® L , Diffuser elliptisk                         |
| 1006145 | NuminosÂ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm sort |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI                          |
| 1010132 | NUMINOSÂ® L , reflek-tor, kobber                         |
| 1010131 | NUMINOSÂ® L , reflek-tor, gull                           |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Utsnittsfom         | rund   |
| Innfellingsdybde    | 8.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 12 cm  |
| BIG WHITE side      | 31     |