


## **NUMINOS® L**

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 20°, IP20, rund, weiß

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMI-NOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## **TECHNISCHE DATEN**

| Art. Nr.                                   | 1009766     |
|--|-------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus-<br>lässe | 1           |
| IP Code                                    | IP20        |
| Montage                                    | Einbau      |
| Montagedetails                             | Decke       |
| Sekundär Strom / Spannung                  | 500 mA      |
| Schutzklasse                               | Ш           |
| Wattage                                    | 17 W        |
| minimale Umgebungstemperatur               | -20 °C      |
| maximale Umgebungstemperatur               | 40 °C       |
| Lumen                                      | 2400 lm     |
| Lichtfarbtemperatur                        | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel                             | 20 °        |
| Farbe                                      | weiss       |
| CRI  | 90          |
| UGR≤                                       | 19          |
| Lebensdauer                                | 50000 h     |
| Risk Group                                 | 1           |
| Höhe                                       | 8.5 cm      |
| Durchmesser                                | 13 cm       |
| Nettogewicht                               | 0.44 kg     |
| B  | 0.50.155    |
| Bruttogewicht                              | 0.59 kg     |



## Lichtquelle

| 2093870 | A D                               |
|---------|-----------------------------------|
| Zubehör |                                   |
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet   |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer    |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe     |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch  |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold      |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI  |

| Ausschnittsform   | rund   |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe       | 8.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm  |