


Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr.                              | 1009767     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1           |
| IP Code                               | IP20        |
| Montage                               | Einbau      |
| Montagedetails                        | Decke       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA      |
| Schutzklasse                          | III         |
| Wattage                               | 17 W        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C       |
| Lumen                                 | 2400 lm     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °        |
| Farbe                                 | weiss/chrom |
| CRI                                   | 90          |
| UGR ≤                                 | 19          |
| Lebensdauer                           | 50000 h     |
| Risikogruppe                          | 1           |
| Höhe                                  | 8.5 cm      |
| Durchmesser                           | 13 cm       |
| Nettogewicht                          | 0.434 kg    |
| Bruttogewicht                         | 0.584 kg    |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet   |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe        |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch  |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer    |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold      |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ausschnittsform   | rund   |
| Einbautiefe       | 8.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm  |