


Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMI-NOS ® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1009768 |
|--|---------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | Ш |
| Wattage | 17 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 2400 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | weiss/schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 22 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 8.5 cm |
| Durchmesser | 13 cm |
| Nettogewicht | 0.434 kg |
| Bruttogewicht | 0.584 kg |
| | |



Lichtquelle

| 2093870 | A D |
|---------|--------------------------------------|
| Zubehör | |
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold |

| Einbautiefe | 8.5 cm |
|-------------------|--------|
| Einbaudurchmesser | 12 cm |