


NUMINOS® L

plafondinbouwarmatuur 2700K, 40°, IP20, rond, wit

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Zo kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren met een verscheidenheid aan downlights en spots. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL L, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17 Watt, een lichtsterkte van 2400 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009769
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	17 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	2400 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettogewicht	0.44 kg
Brutogewicht	0.59 kg

Lichtbron

2093870	
---------	---

Toebehoren

1010689	NUMINOS® L , diffusor frosted
1010132	NUMINOS® L , reflector, koper
1010697	LED driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L diffusor honingraatrooster
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, FASE
1010688	Diffusor NUMINOS® L prismatisch
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisch
1010131	NUMINOS® L , reflector, goud
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI

Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	8.5 cm
Inbouwdiameter	12 cm