


Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 17 watts, son intensité lumineuse de 2400 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	1009770
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	17 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	2400 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	blanc/chrome
IRC	90
UGR≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	8.5 cm
Diamètre	13 cm
Poids net	0.434 kg
Poids brut	0.584 kg



## **Source Lumineuse**

2093870	D	
Accessoires		
1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli	
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA	
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille	
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE	
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique	
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique	
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI	
1010132	NUMINOS® L , réflecteur, cuivré	
1010131	NUMINOS® L , réflec- teur, doré	

Profondeur d'encastrement	8.5 cm
Diamètre d'encastrement	12 cm