


Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Profitez de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® DL L qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 17 watts, une intensité lumineuse de 2400 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| N° art.                                  | 1009771     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1           |
| Code IP                                  | IP20        |
| Montage                                  | Encastré    |
| Infos de montage                         | Plafond     |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA      |
| Indice de protection                     | III         |
| Wattage                                  | 17 W        |
| Température ambiante min.                | -20 °C      |
| Température ambiante max.                | 40 °C       |
| Lumen                                    | 2400 lm     |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin |
| Angle faisceau                           | 55 °        |
| Coloris                                  | blanc/noir  |
| CRI                                      | 90          |
| UGR ≤                                    | 22          |
| Durée de vie                             | 50000 h     |
| Risk Group                               | 1           |
| Hauteur                                  | 8.5 cm      |
| Diamètre                                 | 13 cm       |
| Poids net                                | 0.434 kg    |
| Poids brut                               | 0.584 kg    |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffuseur dépoli        |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA            |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE     |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffuseur prismatique   |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffuseur elliptique    |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI      |
| 1010132 | NUMINOS® L , réflecteur, cuivré      |
| 1010131 | NUMINOS® L , réflecteur, doré        |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 8.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm  |