


NUMINOS® L

innfelt downlight hvit/sort 2700 K 55°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med forskjellige down- og spotlighter s rger du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS  DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plass-besparende belysning som setter fokus p  objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 17 watt, lysstyrke av 2400 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en h y indeks for fargegjengivelse p  over 90. Montering gj r du s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for det modul re mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009771
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	2400 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	55 �
Farge	white/black
CRI	90
UGR �	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettvekt	0.434 kg
Bruttov�kt	0.584 kg

Lyskilde

2093870	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010689	NUMINOSÅ® L , Diffuser frostet
1010697	LED-driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÅ® L , Diffuser Honeycomb
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOSÅ® L , Diffuser avskjerming
1010690	NUMINOSÅ® L , Diffuser elliptisk
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÅ® L , reflektor, kobber
1010131	NUMINOSÅ® L , reflektor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	31