


# NUMINOS® L

infällad taklampa vit / svart 2700 K 55°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som får alla renar allihop. Med olika downlights och spotlights sätter du tusentals ljusdesignalternativ. Hit har vi även NUMINOS® DL L, vår infällada taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på rummet eller på rummet. Den infällada taklampan imponerar med en effekt på 17 watt, ljusstrålning på 2400 lumen, färgtemperatur på 2700 Kelvin och ett högt färgåtergivningsexponent på över 90. Monteringens gång på ett ögonblick. När tänker du beställa dig från den modulära måttfalden som SLV erbjuder?



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009771     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 500 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 17 W        |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 2400 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 2700 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 55 °        |
| Färg                         | vit/svart   |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 8.5 cm      |
| Diameter                     | 13 cm       |
| Netto vikt                   | 0.434 kg    |
| Bruttovikt                   | 0.584 kg    |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
| 1010689 | NUMINOSÂ® L , Diffusor frostad                                                    |
| 1010697 | LED-driftdon , 21 W, 500 mA                                                       |
| 1010687 | NUMINOSÂ® L , diffusor med bikaka                                                 |
| 1010701 | LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS                                                  |
| 1010688 | NUMINOSÂ® L , Prisma-tisk diffusor                                                |
| 1010690 | NUMINOSÂ® L , diffusor elliptisk                                                  |
| 1010705 | LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI                                                 |
| 1010132 | NUMINOSÂ® L , reflek-tor, koppar                                                  |
| 1010131 | NUMINOSÂ® L , reflek-tor, guld                                                    |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | rund   |
| Inbyggjningsdjup      | 8.5 cm |
| Installationsdiameter | 12 cm  |
| BIG WHITE Seite       | 31     |