


## NUMINOS® L

luminaria de empotrar techo, 2700 K, 55°, IP20, redonda, blanco

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». Como con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® DL L, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación armoniosa, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo tiene un consumo de potencia de 17 vatios, una intensidad lumínosa de 2400 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un buen índice de reproducción cromática de más de 90. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

Art. N.º	1009772
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	III
Potencia	17 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo lumínoso	2400 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	55 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	8.5 cm
Diámetro	13 cm
Peso neto	0.44 kg
Peso bruto	0.59 kg

## Fuente de luz

2093870		Forma de la estructura	Redonda
<b>Accesorios</b>			
1010689	NUMINOS® L , difusor esmerilado	Profundidad del montaje	8.5 cm
1010132	NUMINOS® L , reflector, cobre	Diámetro de montaje	12 cm
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA		
1010687	NUMINOS® L , difusor de panal		
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE		
1010688	NUMINOS® L , difusor prismático		
1010690	NUMINOS® L , difusor elíptico		
1010131	NUMINOS® L , reflector, dorado		
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI		