


## NUMINOS® L

**incasso a plafone, 2700 K, 55°, IP20, rotondo, bianco**

Il sistema di lampade Numinos di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto Numinos® DL L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 17 Watt, un'intensità luminosa di 2400 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un ottimo indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da Numinos di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



### DATI TECNICI

Articolo	1009772
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	17 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	2400 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	22
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	8.5 cm
Diametro	13 cm
Peso netto	0.44 kg
Peso lordo	0.59 kg

## Sorgente Luminosa

2093870		<b>Forma dello scasso</b>	rotonda
<b>Accessori</b>			
1010689	NUMINOS® L , diffusore smerigliato	<b>Profondità d'incasso</b>	8.5 cm
1010132	NUMINOS® L , riflettore, rame	<b>Diametro d'incasso</b>	12 cm
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA		
1010687	NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape		
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE		
1010688	NUMINOS® L , diffusore prismatico		
1010690	NUMINOS® L , diffusore ellittico		
1010131	NUMINOS® L , riflettore, oro		
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI		