


## **NUMINOS® L**

Deckeneinbauleuchte, 3000 K,  $20^{\circ}$ , IP20, rund, schwarz

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## **TECHNISCHE DATEN**

| Art. Nr.                     | 1009774     |
|------------------------------|-------------|
| IP Code                      | IP20        |
| Montage                      | Einbau      |
| Montagedetails               | Decke       |
| Sekundär Strom / Spannung    | 500 mA      |
| Schutzklasse                 | Ш           |
| Wattage                      | 17 W        |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C      |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 2500 lm     |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel               | 20 °        |
| Farbe                        | schwarz     |
| CRI                          | 90          |
| UGR≤                         | 19          |
| Lebensdauer                  | 50000 h     |
| Risk Group                   | 1           |
| Höhe                         | 8.5 cm      |
| Durchmesser                  | 13 cm       |
| Nettogewicht                 | 0.44 kg     |
| Bruttogewicht                | 0.59 kg     |
| Ausschnittsform              | rund        |
|                              |             |



## Lichtquelle

| 2093752 | â D                               |
|---------|-----------------------------------|
| Zubehör |                                   |
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet   |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer    |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe     |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch  |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold      |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI  |

| Einbautiefe       | 8.5 cm |
|-------------------|--------|
| Einbaudurchmesser | 12 cm  |