


NUMINOS® L

spotti, musta/kromi, 3000 K 20°

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® DL L -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työllä ja valaistuksen laadulla. Näin luot hillityn, modernin ja tila-asiakaspöytävalon valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2500 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väri- ja lämpötilalla ja hyvällä, yli 90:n väri- ja lämpötoistoindeksillä. Asennuksen hoidat kädessäsi. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISEET TIEDOT

Art. Nro.	1009776
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	III
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	2500 lm
Valon väri- ja lämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	musta/kromi
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	8.5 cm
halkaisija	13 cm
Nettopaino	0.434 kg
Bruttopaino	0.584 kg

Valonlähteet

2093856	
---------	---

Tarvikkeet

1010689	NUMINOS® L , Dif- fuusori himmeä
1010697	LED-muuntaja , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Dif- fuusori hunajakenno
1010701	LED-muuntaja , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prisma- linen Diffuusori
1010690	NUMINOS® L , Dif- fuusori elliptinen
1010705	LED-muuntaja , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , heijas- tin, kupari
1010131	NUMINOS® L , heijas- tin, kulta

Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	8.5 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm