




NUMINOSÂ® L

infÄlld takarmatur, 3000 K, 40Â°, IP20, rund, svart

NUMINOS-lampsystemet frÄn SLV fÄllrenar funktion, design och teknik pÄ ett smart sÄtt. Med mÄngsidiga downlights och spotlights sÄkerstÄller du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOSÂ® DL L infÄlld taklampa, som imponerar med hÄllgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄllr harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄllremÄl eller pÄ rummet. Den infÄllda taklampan Ällvertygar med en effekt pÄ 17 watt, ljusstrÄlm pÄ 2500 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 3000 Kelvin och det goda fÄrgÄtergivningsindexet pÄ Ällver 90. Monteringen gÄllrs pÄ ett Ällgonblick. NÄr bestÄmmer du dig fÄllr NUMINOSÂ® frÄn SLV?



Art. Nej.	1009777
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2500 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	3000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	40 °
FÄrg	svart
CRI	90
UGR ≤	22
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	8.5 cm
Diameter	13 cm
Netto vikt	0.44 kg
Bruttovikt	0.59 kg

2093856	
1010689	NUMINOS® L , Diffusor frostad
1006143	Numinos® M infällid lampram , rund 240/120 mm svart
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOS® L , Prisma-tisk diffusor
1006146	Numinos® M infällid lampram , kantig 240/120 mm vit
1006144	Numinos® M infällid lampram , rund 240/120 mm vit
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisk
1006145	Numinos® M infällid lampram , kantig 240/120 mm svart
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , reflek-tor, koppar
1010131	NUMINOS® L , reflek-tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	8.5 cm
Installationsdiameter	12 cm
BIG WHITE Seite	31