


## **NUMINOS® L**

Deckeneinbauleuchte, 3000 K,  $55^{\circ}$ , IP20, rund, schwarz

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?



## **TECHNISCHE DATEN**

| Art. Nr.                                   | 1009780     |
|--|-------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus-<br>lässe | 1           |
| IP Code                                    | IP20        |
| Montage                                    | Einbau      |
| Montagedetails                             | Decke       |
| Sekundär Strom / Spannung                  | 500 mA      |
| Schutzklasse                               | III         |
| Wattage                                    | 17 W        |
| minimale Umgebungstemperatur               | -20 °C      |
| maximale Umgebungstemperatur               | 40 °C       |
| Lumen                                      | 2500 lm     |
| Lichtfarbtemperatur                        | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel                             | 55 °        |
| Farbe                                      | schwarz     |
| CRI  | 90          |
| UGR≤                                       | 22          |
| Lebensdauer                                | 50000 h     |
| Risk Group                                 | 1           |
| Höhe                                       | 8.5 cm      |
| Durchmesser                                | 13 cm       |
| Nettogewicht                               | 0.44 kg     |
| Bruttogewicht                              | 0.59 kg     |
|  | •           |



## Lichtquelle

| 2093856 | D                                 |
|---------|-----------------------------------|
| Zubehör |                                   |
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet   |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer    |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe     |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch  |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold      |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI  |

| Ausschnittsform   | rund   |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe       | 8.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm  |