


## NUMINOS® L

plafondinbouwarmatuur 3000K, 55°, IP20, rond, zwart / wit

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL L, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17 Watt, een lichtsterkte van 2500 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr.                             | 1009781     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1           |
| IP-code                             | IP20        |
| Montage                             | inbouw      |
| Montagebeschrijving                 | plafond     |
| Secundaire stroom/spanning          | 500 mA      |
| Beschermingsklasse                  | III         |
| Wattage                             | 17 W        |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C       |
| Lumen                               | 2500 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek                       | 55 °        |
| Kleur                               | zwart/wit   |
| CRI                                 | 90          |
| UGR ≤                               | 22          |
| Levensduur                          | 50000 h     |
| Risk Group                          | 1           |
| Hoogte                              | 8.5 cm      |
| Diameter                            | 13 cm       |
| Nettogewicht                        | 0.44 kg     |
| Brutogewicht                        | 0.59 kg     |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusor<br>frosted         |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflector,<br>koper         |
| 1010697 | LED driver , 21 W, 500<br>mA             |
| 1010687 | NUMINOS® L diffusor<br>honingraatrooster |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500<br>mA, FASE       |
| 1010688 | Diffusor NUMINOS® L<br>prismatisch       |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusor<br>elliptisch      |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflector,<br>goud          |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500<br>mA, DALI       |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Uitsparingsvorm | rond   |
| Inbouwdiepte    | 8.5 cm |
| Inbouwdiameter  | 12 cm  |