


NUMINOS® L

plafonnier encastré, 3000 K, 20°, IP20, rond, blanc

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® DL L qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 17 watts, une intensité lumineuse de 2500 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un bon indice de rendu des couleurs de plus de 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009784
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	III
Wattage	17 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	2500 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	8.5 cm
Diamètre	13 cm
Poids net	0.44 kg
Poids brut	0.59 kg

Source Lumineuse

2093856	
---------	---

Accessoires

1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli
1010132	NUMINOS® L , réflecteur, cuivré
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique
1010131	NUMINOS® L , réflecteur, doré
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI

Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	8.5 cm
Diamètre d'encastrement	12 cm