


Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Dzięki przeróżnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® DL L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do dyskretnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 17 W, strumieniem świetlnym 2500 lm, temperaturą barwową 3000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009785
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	17 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	2500 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	20 °
Kolor	biały/chrom
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	8.5 cm
średnica	13 cm
Waga netto	0.434 kg
Waga brutto	0.584 kg

Źródła światła

2093856	
---------	---

Akcesoria

1010689	NUMINOS® L , Dyfuzor matowy
1010697	Sterownik LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Dyfuzor plaster miodu
1010701	Sterownik LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Dyfuzor pryzmatyczny
1010690	NUMINOS® L , Dyfuzor eliptyczny
1010705	Sterownik LED , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , odbłyśnik, miedziany
1010131	NUMINOS® L , odbłyśnik, złoty

Głębokość montażowa	8.5 cm
Średnica montażowa	12 cm