


# NUMINOS® L

spotti, valkoinen/musta, 3000 K 40°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan täydellisellä tavalla. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® DL L -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työllä ja valaistuksen laadulla. Näin luot huomaamattoman, modernin ja tilaansäädöksen valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2500 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väriämpötilalla ja värintoistoindeksillä 90. Asennus onnistuu kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Art. Nro.                        | 1009786         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1               |
| IP-koodi                         | IP20            |
| Asennustiedot                    | Recessed        |
| Asennustiedot                    | Ceiling         |
| Toissijainen virta/jännite       | 500 mA          |
| Suojausluokka                    | III             |
| Teho                             | 17 W            |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C           |
| Lumen                            | 2500 lm         |
| Valon väriämpötila               | 3000 Kelvin     |
| Sädekulma                        | 40 °            |
| väri                             | valkoinen/musta |
| CRI                              | 90              |
| UGR ≤                            | 22              |
| Elinikä                          | 50000 h         |
| Riskiryhmä                       | 1               |
| Korkeus                          | 8.5 cm          |
| halkaisija                       | 13 cm           |
| Nettopaino                       | 0.434 kg        |
| Bruttopaino                      | 0.584 kg        |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Dif-<br>fuusori himmeä      |
| 1010697 | LED-muuntaja , 21 W,<br>500 mA           |
| 1010687 | NUMINOS® L , Dif-<br>fuusori hunajakenno |
| 1010701 | LED-muuntaja , 19 W,<br>500 mA, PHASE    |
| 1010688 | NUMINOS® L , Prisma-<br>linen Diffuusori |
| 1010690 | NUMINOS® L , Dif-<br>fuusori elliptinen  |
| 1010705 | LED-muuntaja , 36 W,<br>500 mA, DALI     |
| 1010132 | NUMINOS® L , heijas-<br>tin, kupari      |
| 1010131 | NUMINOS® L , heijas-<br>tin, kulta       |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Leikattu muoto        | pyöreä |
| Asennussyvyys         | 8.5 cm |
| Asennuksen halkaisija | 12 cm  |
| BIG WHITE Seite       | 31     |