


NUMINOS® L

incasso a plafone, 3000 K, 40°, IP20, rotondo, bianco

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 17 Watt, l'intensità luminosa di 2500 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

Articolo	1009787
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	17 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	2500 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	22
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	8.5 cm
Diametro	13 cm
Peso netto	0.44 kg
Peso lordo	0.59 kg

Sorgente Luminosa

2093856		Forma dello scasso	rotonda
Accessori			
1010689	NUMINOS® L , diffusore smerigliato	Profondità d'incasso	8.5 cm
1010132	NUMINOS® L , riflettore, rame	Diametro d'incasso	12 cm
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA		
1010687	NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape		
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE		
1010688	NUMINOS® L , diffusore prismatico		
1010690	NUMINOS® L , diffusore ellittico		
1010131	NUMINOS® L , riflettore, oro		
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI		