


NUMINOS® L

innfelt downlight hvit/sort 3000 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. De mangfoldige down- og spotlightene muliggjør tusen alternativer for lysdanning. Også med NUMINOS® DL M innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 17 watt, lysstyrke av 2500 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Når du vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV å det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009789
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2500 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	white/black
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettovekt	0.434 kg
Bruttovekt	0.584 kg

Lyskilde

2093856	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010689	NUMINOSÅ® L , Diffuser frostet
1010697	LED-driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÅ® L , Diffuser Honeycomb
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOSÅ® L , Diffuser avskjerming
1010690	NUMINOSÅ® L , Diffuser elliptisk
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÅ® L , reflektor, kobber
1010131	NUMINOSÅ® L , reflektor, gull

Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	8.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	31