


Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznoliki reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® DL L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Tako lahko poskrbite za sodobno in prostorsko varčno osvetlitev, ki zagotavlja svetlobne poudarke na predmetih ali celotnem prostoru. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 17 vatov, svetlobno močjo 2500 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009789
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	17 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumni	2500 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	55 °
Barva	bela/črna
CRI	90
UGR ≤	22
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	8.5 cm
Premer	13 cm
Neto teža	0.434 kg
Bruto teža	0.584 kg

Svetlobnega Vira

2093856	
---------	---

Dodatki

1010689	NUMINOS® L , Difuzor matiran
1010697	LED gonilnik , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Difuzor satovje
1010701	LED gonilnik , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prizmatični difuzor
1010690	NUMINOS® L , difuzor, eliptični
1010705	LED gonilnik , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , reflektor, baker
1010131	NUMINOS® L , reflektor, zlato

Globina vgradnje	8.5 cm
Premer vgradnje	12 cm