


## NUMINOS® L

luminaria de empotrar techo, 3000 K, 55°, IP20, redonda, blanco

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Con diversas «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® DL L, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 17 vatios, una intensidad lumínosa de 2500 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, el montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



### Datos técnicos

<b>Art. N.º</b>	1009790
<b>Número de salidas de luz diferentes</b>	1
<b>Código IP</b>	IP20
<b>Montaje</b>	Empotrado
<b>Detalles de montaje</b>	Techo
<b>Corriente eléctrica / Tensión secundaria</b>	500 mA
<b>Clase de protección</b>	III
<b>Potencia</b>	17 W
<b>Temperatura ambiente mínima</b>	-20 °C
<b>Temperatura ambiente máxima</b>	40 °C
<b>Flujo lumínoso</b>	2500 lm
<b>Temperatura del color de la luz</b>	3000 Kelvin
<b>Semiángulo de dispersión</b>	55 °
<b>Color</b>	blanco
<b>IRC</b>	90
<b>UGR ≤</b>	22
<b>Vida útil</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Altura</b>	8.5 cm
<b>Diámetro</b>	13 cm
<b>Peso neto</b>	0.44 kg
<b>Peso bruto</b>	0.59 kg

## Fuente de luz

2093856		Forma de la estructura	Redonda
<b>Accesorios</b>			
1010689	NUMINOS® L , difusor esmerilado	Profundidad del montaje	8.5 cm
1010132	NUMINOS® L , reflector, cobre	Diámetro de montaje	12 cm
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA		
1010687	NUMINOS® L , difusor de panal		
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE		
1010688	NUMINOS® L , difusor prismático		
1010690	NUMINOS® L , difusor elíptico		
1010131	NUMINOS® L , reflector, dorado		
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI		