


## NUMINOS® L

innfelt downlight hvit/krom 3000 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlights opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 17 watt, lysstyrke av 2500 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



### TEKNISKE DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1009791           |
| Antall ulike lysuttak         | 1                 |
| IP-kode                       | IP20              |
| Montering                     | Innfelt montering |
| Montering detaljer            | Tak               |
| Sekundær strøm / spenning     | 500 mA            |
| Kapslingsgrad                 | III               |
| Systemeffekt                  | 17 W              |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C            |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C             |
| Lysytelse                     | 2500 lm           |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin       |
| Spredningsvinkel              | 55 °              |
| Farge                         | white/chrome      |
| CRI                           | 90                |
| UGR ≤                         | 22                |
| Levetid                       | 50000 h           |
| Risikogruppe                  | 1                 |
| Høyde                         | 8.5 cm            |
| Diameter                      | 13 cm             |
| Nettvekt                      | 0.434 kg          |
| Bruttovekt                    | 0.584 kg          |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOSÅ® L , Diffuser frostet     |
| 1010697 | LED-driver , 21 W, 500 mA          |
| 1010687 | NUMINOSÅ® L , Diffuser Honeycomb   |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE   |
| 1010688 | NUMINOSÅ® L , Diffuser avskjerming |
| 1010690 | NUMINOSÅ® L , Diffuser elliptisk   |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI    |
| 1010132 | NUMINOSÅ® L , reflektor, kobber    |
| 1010131 | NUMINOSÅ® L , reflektor, gull      |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Utsnittsfom         | rund   |
| Innfellingsdybde    | 8.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 12 cm  |