




## NUMINOS® L

**Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 20°, IP20, rund, schwarz / weiß**

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2700 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Art. Nr.                              | 1009793      |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1            |
| IP Code                               | IP20         |
| Montage                               | Einbau       |
| Montagedetails                        | Decke        |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA       |
| Schutzklasse                          | III          |
| Wattage                               | 17 W         |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C       |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C        |
| Lumen                                 | 2700 lm      |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin  |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °         |
| Farbe                                 | schwarz/weiß |
| CRI                                   | 90           |
| UGR ≤                                 | 19           |
| Lebensdauer                           | 50000 h      |
| Risikogruppe                          | 1            |
| Höhe                                  | 8.5 cm       |
| Durchmesser                           | 13 cm        |
| Nettogewicht                          | 0.44 kg      |
| Bruttogewicht                         | 0.59 kg      |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet                     |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120 mm schwarz  |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA                          |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe                          |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE                   |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch                   |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120 mm weiß    |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120 mm weiß     |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch                    |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120 mm schwarz |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI                    |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer                      |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold                        |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ausschnittsform   | rund   |
| Einbautiefe       | 8.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm  |