


NUMINOS® L

oprawa sufitowa wpuszczana, 4000 K, 20°, IP20,
okrągła, czarny / biały

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Dzięki przeróżnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® DL L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 17 W, strumieniem świetlnym 2700 lm, temperaturą barwową 4000 K i dobrym współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009793
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	17 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	2700 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	20 °
Kolor	czarny/biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	8.5 cm
średnica	13 cm
Waga netto	0.44 kg
Waga brutto	0.59 kg

Źródła światła

2093752	
---------	---

Akcesoria

1010689	NUMINOS® L , Dyfuzor matowy
1010132	NUMINOS® L , odbłyśnik, miedziany
1010697	Sterownik LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Dyfuzor plaster miodu
1010701	Sterownik LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Dyfuzor pryzmatyczny
1010690	NUMINOS® L , Dyfuzor eliptyczny
1010131	NUMINOS® L , odbłyśnik, złoty
1010705	Sterownik LED , 36 W, 500 mA, DALI

Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	8.5 cm
Średnica montażowa	12 cm