

NUMINOS® L

infälld takarmatur, 4000 K, 40°, IP20, rund, svart

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika down- och spotlights. Även med NUMINOS® DL L infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 17 watt, ljusström på 2700 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och det höga färgåtergivningsexet på över 90. Montering görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV-den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1009795
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2700 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	8.5 cm
Diameter	13 cm
Netto vikt	0.44 kg
Bruttovikt	0.59 kg

2093752	
1010689	NUMINOS® L , Diffusor frostad
1010132	NUMINOS® L , reflektor, koppar
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOS® L , Prisma- tisk diffusor
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisk
1010131	NUMINOS® L , reflektor, guld
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI

Utskärningens form	runda
Inbyggjadsdjup	8.5 cm
Installationsdiameter	12 cm