





NUMINOS® L

innfelt armatur, 4000 K, 40°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plass-besparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Der kan den innfelte takarmaturen overbevise med en ytelseeffekt av 17 watt, lysstyrke av 2700 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009796
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2700 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	black/white
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettvekt	0.44 kg
Bruttovekt	0.59 kg

Lyskilde

2093752	
---------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1010689	NUMINOSÂ® L , Diffuser frostet
1006143	NuminosÂ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm sort
1010697	LED-driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , Diffuser Honeycomb
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOSÂ® L , Diffuser avskjerming
1006146	NuminosÂ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006144	NuminosÂ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm hvit
1010690	NUMINOSÂ® L , Diffuser elliptisk
1006145	NuminosÂ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm sort
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflek-tor, kobber
1010131	NUMINOSÂ® L , reflek-tor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm