

Dokonalá funkčnost, design a technologie: NUMINOS je systém osvětlení od SLV, který toto všechno ideálně spojuje. S rozmanitými downlighty a spotlighty pak můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® DL L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro harmonické, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusťné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 17 W, intenzitou světla 2700 lumenů, teplotou barev 4000 K a vysokým indexem podání barev nad 90. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



## TECHNICKÁ DATA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Č. výrobku                   | 1009797     |
| Počet různých výstupů světla | 1           |
| Kód IP                       | IP20        |
| Montáž                       | Montáž      |
| Podrobnosti montáže          | Strop       |
| Sekundární proud / napětí    | 500 mA      |
| Třída ochrany                | III         |
| Příkon                       | 17 W        |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C      |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C       |
| Lumen                        | 2700 lm     |
| Teplota barvy světla         | 4000 Kelvin |
| Úhel záření                  | 40 °        |
| Barva                        | černá/chrom |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Životnost                    | 50000 h     |
| Risk Group                   | 1           |
| Výška                        | 8.5 cm      |
| Průměr                       | 13 cm       |
| Hmotnost netto               | 0.434 kg    |
| Celková hmotnost             | 0.584 kg    |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , matný difuzor       |
| 1010697 | LED Driver , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , voštinový difuzor   |
| 1010701 | LED Driver , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , prizmatický difuzor |
| 1010690 | NUMINOS® L , eliptický difuzor   |
| 1010705 | LED Driver , 36 W, 500 mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflektor, měděný   |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflektor, zlatý    |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vestavná hloubka | 8.5 cm |
| Vestavný průměr  | 12 cm  |