


Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMI-NOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Vous bénéficiez ainsi de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL L qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 17 watts, une intensité lumineuse de 2700 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

| N° art.                                  | 1009797     |
|--|-------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1           |
| Code IP                                  | IP20        |
| Montage                                  | Encastré    |
| Infos de montage                         | Plafond     |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA      |
| Indice de protection                     | Ш           |
| Wattage                                  | 17 W        |
| Température ambiante min.                | -20 °C      |
| Température ambiante max.                | 40 °C       |
| Lumen                                    | 2700 lm     |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau                           | 40 °        |
| Coloris                                  | noir/chrome |
| CRI                                      | 90          |
| UGR≤                                     | 22          |
| Durée de vie                             | 50000 h     |
| Risk Group                               | 1           |
| Hauteur                                  | 8.5 cm      |
| Diamètre                                 | 13 cm       |
| Poids net                                | 0.434 kg    |
| Poids brut                               | 0.584 kg    |
|  |             |



## **Source Lumineuse**

| 2093752     | A D                                     |
|-------------|---|
| Accessoires |   |
| 1010689     | NUMINOS® L , Diffuseur<br>dépoli        |
| 1010697     | Driver LED , 21 W, 500 mA               |
| 1010687     | NUMINOS® L , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010701     | Driver LED , 19 W, 500<br>mA, PHASE     |
| 1010688     | NUMINOS® L , Diffuseur prismatique      |
| 1010690     | NUMINOS® L , Diffuseur elliptique       |
| 1010705     | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI         |
| 1010132     | NUMINOS® L , réflecteur, cuivré         |
| 1010131     | NUMINOS® L , réflec-<br>teur, doré      |

| Profondeur d'encastrement | 8.5 cm |
|---------------------------|--------|
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm  |