




NUMINOS® L

Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 55°, IP20, rund, schwarz

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2700 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009798
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	17 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2700 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	8.5 cm
Durchmesser	13 cm
Nettogewicht	0.44 kg
Bruttogewicht	0.59 kg

Lichtquelle

2093752	
---------	---

Zubehör

1010689	NUMINOS® L , Diffusor gefrostet
1006143	Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120 mm schwarz
1010697	LED-Treiber , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffusor Wabe
1010701	LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Diffusor prismatisch
1006146	Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120 mm weiß
1006144	Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120 mm weiß
1010690	NUMINOS® L , Diffusor elliptisch
1006145	Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120 mm schwarz
1010705	LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , Reflektor, kupfer
1010131	NUMINOS® L , Reflektor, gold

Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	8.5 cm
Einbaudurchmesser	12 cm
BIG WHITE Seite	31