


NUMINOSÂ® L

innfelt downlight sort/krom 4000 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med forskjellige down- og spotlighter sårger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOSÂ® DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 17 watt, lysstyrke av 2700 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009800
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2700 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	black/chrome
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettovekt	0.434 kg
Bruttovekt	0.584 kg

Lyskilde

2093752	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010689	NUMINOSÂ® L , Diffuser frostet
1010697	LED-driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , Diffuser Honeycomb
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOSÂ® L , Diffuser avskjerming
1010690	NUMINOSÂ® L , Diffuser elliptisk
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflek- tor, kobber
1010131	NUMINOSÂ® L , reflek- tor, gull

Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	8.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm