


NUMINOSÂ® L

infällld taklampa svart / krom 4000 K 55°

NUMINOS-lampsystemet från SLV färlrenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. Med olika downlights och spotlights färl du tusen ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOSÂ® DL L infällld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt färl en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på färlremål eller på rummet. Den infällda taklampan färlvartygar med en effekt på 17 watt, ljusstrålning på 2700 lumen, färlrgtemperatur på 4000 Kelvin och ett färlrgfärltergivningsindex på 90. Den är även lätt att installera. När tänker du bestämma dig färl den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009800
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2700 lm
Ljusets färlrgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färl	svart/krom
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	8.5 cm
Diameter	13 cm
Netto vikt	0.434 kg
Bruttovikt	0.584 kg

2093752	
1010689	NUMINOSÂ® L , Diffusor frostad
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOSÂ® L , Prisma- tisk diffusor
1010690	NUMINOSÂ® L , diffusor elliptisk
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflek- tor, koppar
1010131	NUMINOSÂ® L , reflek- tor, guld

Utskärningens form	rund
Inbyggjningsdjup	8.5 cm
Installationsdiameter	12 cm