


Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17 watts, une intensité lumineuse de 2700 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Réf.                                     | 1009801      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastrément |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA       |
| Classe de protection                     | III          |
| Puissance en watts                       | 17 W         |
| Température ambiante minimale            | -20 °C       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C        |
| Lumen                                    | 2700 lm      |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 20 °         |
| Coloris                                  | blanc/noir   |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 19           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 8.5 cm       |
| Diamètre                                 | 13 cm        |
| Poids net                                | 0.434 kg     |
| Poids brut                               | 0.584 kg     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffuseur dépoli        |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA            |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE     |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffuseur prismatique   |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffuseur elliptique    |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI      |
| 1010132 | NUMINOS® L , réflecteur, cuivré      |
| 1010131 | NUMINOS® L , réflecteur, doré        |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 8.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm  |