

## NUMINOSÂ® L

innfelt downlight hvit/sort 4000 K 20Â°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p   objekter eller rommet. Der kan den innfelte takarmatur overbevise med en ytelseeffekt av 17 watt, lysstyrke av 2700 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse p   over 90. Monteringen gj  r du s   i en h  ndvending. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS    fra SLV?



### TEKNISKE DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1009801           |
| Antall ulike lysuttak         | 1                 |
| IP-kode                       | IP20              |
| Montering                     | Innfelt montering |
| Montering detaljer            | Tak               |
| Sekund  r str  m / spenning   | 500 mA            |
| Kapslingsgrad                 | III               |
| Systemeffekt                  | 17 W              |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20  C            |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40  C             |
| Lysytelse                     | 2700 lm           |
| Lysfargetemperatur            | 4000 Kelvin       |
| Spredningsvinkel              | 20                |
| Farge                         | white/black       |
| CRI                           | 90                |
| UGR                           | 19                |
| Levetid                       | 50000 h           |
| Risikogruppe                  | 1                 |
| H  yde                        | 8.5 cm            |
| Diameter                      | 13 cm             |
| Nettvekt                      | 0.434 kg          |
| Bruttovekt                    | 0.584 kg          |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOSÅ® L , Diffuser<br>frostet     |
| 1010697 | LED-driver , 21 W, 500<br>mA          |
| 1010687 | NUMINOSÅ® L , Diffuser<br>Honeycomb   |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500<br>mA, PHASE   |
| 1010688 | NUMINOSÅ® L , Diffuser<br>avskjerming |
| 1010690 | NUMINOSÅ® L , Diffuser<br>elliptisk   |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500<br>mA, DALI    |
| 1010132 | NUMINOSÅ® L , reflek-<br>tor, kobber  |
| 1010131 | NUMINOSÅ® L , reflek-<br>tor, gull    |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Utsnittsforn        | rund   |
| Innfellingsdybde    | 8.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 12 cm  |
| BIG WHITE side      | 31     |