


NUMINOS est le meilleur système de luminaires coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Il en va de même pour NUMINOS® DL L qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compact qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 17 watts, une intensité lumineuse de 2700 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009803
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	III
Wattage	17 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	2700 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	blanc/chrome
CRI	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	8.5 cm
Diamètre	13 cm
Poids net	0.434 kg
Poids brut	0.584 kg

Source Lumineuse

2093752	
---------	---

Accessoires

1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , réflecteur, cuivré
1010131	NUMINOS® L , réflecteur, doré

Profondeur d'encastrement	8.5 cm
Diamètre d'encastrement	12 cm