


NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économmant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17 watts, une intensité lumineuse de 2700 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009803
Nombre de sorties lumineuses diffuses	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	17 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	2700 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	blanc/chrome
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	8.5 cm
Diamètre	13 cm
Poids net	0.434 kg
Poids brut	0.584 kg

Source Lumineuse

2093752	
---------	---

Accessoires

1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , réflecteur, cuivré
1010131	NUMINOS® L , réflecteur, doré

Profondeur d'encastrement	8.5 cm
Diamètre d'encastrement	12 cm