


NUMINOS® L

innfelt downlight hvit/krom 4000 K 20°

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med et mangfold av down- og spotlister s rger du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS® DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p  objekter eller rommet. Der kan den innfelte takarmatur overbevise med en ytelseeffekt av 17 watt, lysstyrke av 2700 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og den h ye indeksen for fargegjengivelse p  over 90. Monteringen gj r du s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV   det modul re mangfoldet venter p  deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009803
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	2700 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 �
Farge	white/chrome
CRI	90
UGR �	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettvekt	0.434 kg
Bruttov�kt	0.584 kg

Lyskilde

2093752	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010689	NUMINOSÅ® L , Diffuser frostet
1010697	LED-driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÅ® L , Diffuser Honeycomb
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOSÅ® L , Diffuser avskjerming
1010690	NUMINOSÅ® L , Diffuser elliptisk
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÅ® L , reflektor, kobber
1010131	NUMINOSÅ® L , reflektor, gull

Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	8.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm