


NUMINOS® L

luminária de teto embutida, 4000 K, 40°, IP20, redonda, branca

De hotéis a esCRI tórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight fixo, que, com o seu cone de luz direcionado para baixo, é perfeito para a iluminação básica de ambientes de diferentes tamanhos ou objetos diretamente abaixo dele. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: www.NUMINOS.SLV.com



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009805
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	III
Potência	17 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	2700 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	8.5 cm
Diâmetro	13 cm
Peso líquido	0.44 kg
Peso bruto	0.59 kg

Fonte de luz

2093752	
---------	---

Acessórios

1010689	NUMINOS® L , Difusor fosco
1010132	NUMINOS® L , refletor, cobre
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Difusor difusor
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Difusor prismático
1010690	NUMINOS® L , Difusor elíptico
1010131	NUMINOS® L , refletor, ouro
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI

Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	8.5 cm
Diâmetro de montagem	12 cm