


NUMINOSÂ® L

infÄolld taklampa vit / svart 4000 K 55Â°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS Äor lampsystemet frÄyn SLV som fÄllrenar allihop. Olika down- och spotlights mÄlliggÄllr tusentals alternativ fÄllr belyningsdesign. Hit hÄllr Äoven NUMINOSÂ® DL L, vÄllr infÄollda taklampa som imponerar med hÄllgkvalitativ design och ljuskvalitet. SÄll skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sÄotter fokus pÄll fÄllremÄll eller pÄll rummet. Den infÄollda taklampan Äll vertygar verkligen med en effekt pÄll 17 watt, ljusstrÄllm pÄll 2700 lumen, fÄllrgtemperatur pÄll 4000 Kelvin och ett hÄllgt fÄllrgÄlltergivningsindex pÄll Ällver 90. Monteringen gÄllrs pÄll ett Ällgonblick. NÄll tÄllnker du bestÄllmma dig fÄllr den modulÄllra mÄllngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009807
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2700 lm
Ljusets fÄllrgtemperatur	4000 Kelvin
StrÄllningsvinkel	55 °
FÄllrg	vit/svart
CRI	90
UGR ≤	22
LivslÄllngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖlljd	8.5 cm
Diameter	13 cm
Netto vikt	0.434 kg
Bruttovikt	0.584 kg

2093752	
1010689	NUMINOSÂ® L , Diffusor frostad
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOSÂ® L , Prisma-tisk diffusor
1010690	NUMINOSÂ® L , diffusor elliptisk
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflek-tor, koppar
1010131	NUMINOSÂ® L , reflek-tor, guld

Utskärningens form	rund
Inbyggjningsdjup	8.5 cm
Installationsdiameter	12 cm
BIG WHITE Seite	31